

MIG / MAG DuoMig Serie



DuoMig 201/251/250

**Tres versiones de la misma máquina.
Una para cada necesidad.**

Diseño realmente compacto y robusto,
desarrollada para aplicaciones generales
en pequeñas industrias y talleres.

Gran desempeño en soldadura **MIG**, con excelente
estabilidad de arco soldando con gases CO₂ o mezcla e
inclusive con alambre auto protegido sin gas de protección.

Características Técnicas



MODELO	Tensión de línea	Corriente máx Absorbida	Ciclo de servicio EN 60974-1 (40°)		Tensión de vacío	Rango de corriente	Electrodo (mm)	Alambre	Dimensiones (mm)	Peso (Kg)
DuoMig 201	220V	37 A	200@60%	155@100%	56 (V)	30-200 (A)	1,60-5,00	0,80-1,00	960X340X650	54
DuoMig 251	220V	45 A	250@60%	192@100%	56 (V)	30-200 (A)	1,60-5,00	0,80-1,00	960X340X650	54
DuoMig 250	380V	47 A	250@60%	192@100%	56 (V)	30-200 (A)	1,60-5,00	0,80-1,00	960X340X650	54



011 4520-7510 / 15 6751 5800
www.niqueldevoto.com.ar

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE:

